# S3220E/S3226E

### PLATE-FORME CISEAUX



- Élévateurs à ciseaux électriques automoteurs
- Compacte et robust
- Extensios coulissantes pour une meileure portée
- Simple d'utilisation et de maintenance
- Idéal pour les applications de construction et de maintenance



### PLATE-FORME CISEAUX


DIMENSIONS	\$3220E	\$3226E
Hauteur de travail	8,1 m	9,9 m
Hauteur de plancher maximum (A)	6,1 m	7,9 m
Longueur plateforme	0,66 m x 2,18 m	0,66 m x 2,18 m
Longueur plateforme extension sortie	0,66 m x 3,09 m	0,66 m x 3,09 m
Extension plateforme ( <b>B</b> )	0,91 m	0,91 m
Longueur hors-tout (avec marche) ( <b>D</b> )	2,3 m	2,3 m
Longueur hors-tout (sans marche)	2,26 m	2,26 m
Largeur ( <b>C</b> )	0,81 m	0,81 m
Hauteur repliée ( <b>E</b> )	2,11 m	2,3 m
Hauteur avec garde-corps rabaissés	1,73 m	1,83m
Garde au sol repliés	76 mm	76 mm
Garde au sol depliés	19 mm	19 mm

PERFORMANCE		
Capacité de charge maximale	408 kg	250 kg
Translation possible a hauteur maxi.	6,1 m	7,9 m
Utilisation extérieure au vent	12,5 m/s	0 m/s
Vitesse max. Bras repliés	3,2 km/h	3,2 km/h
Vitesse max. en élévation	0,6 km/h	0,6 km/h
Temps d'élévation/descente	23/50 sec	23/50 sec
Franchissement	25%	25%
Rayon de braquage intérieur	0.76 m	0,76 m
Rayon de braquage extérieur	2.36 m	2,36 m
Pneus	15 x 4 non-marquants	
Commande	proportionnelle	proportionnelle
Traction	électrique/hydraulique 2WD	


MOTORISATION	
Motorisation	24V DC battery electric
Chargeur	90 - 240V, 25amp

POIDS		
Poids à vide	2,041 kg	2,045 kg

#### RAYON DE BRAQUAGE



## S3220E/S3226E



#### **CARACTERISTIQUES STANDARD**

- Rallonge de plate-forme coulissante avec double verrouillage
- Pneus non marquants
- Commande de chargement mobile
- Plateaux pivotant pour la maintenance
- Portes d'accès de type saloon
- Alarme de descente
- Alarme de déplacement
- Interrupteur à clé
- Peut transporter 2 personnes + équipement en intérieur
- Peut transporter 1 personne + équipement en extérieur
- Commandes proportionnelles
- Alimentation embarquée
- Compteur horaire & écran du système de diagnostic embarqué
- Chargeur de batterie intégré
- Témoin de charge de la batterie
- Points grue & chariot élévateur
- Doubles points d'ancrage pour cordon de harnais
- Feu jaune clignotant
- Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

#### **OPTIONS**

- Teintes spéciales
- Huile biodégradable (écologique)
- Plaques à galets des ciseaux (jeude 2)



