

TM12

NACELLE A MAT VERTICAL



- Nacelle à Mât télescopique leader dans l'industrie
- Polyvalente, solide et simple à conduire
- Passe à travers des portes standards
- Extension de la plateforme de 0.5m
- Parfait pour beaucoup d'applications dans la construction et l'enlèvement des matériels

 **snorkel**
www.snorkellifts.com

NACELLE A MAT VERTICAL

TM12



DIMENSIONS	TM12
Hauteur de travail	5,6 m
Hauteur de plancher maximum (A)	3,6 m
Longueur plateforme (stowed)	0,74 m x 0,96 m
Longueur plateforme (allongée) (E)	0,74 m x 1,46 m
Longueur d'extension de la plateforme	0,5 m
Largeur (B)	0,76 m
Longueur hors-tout (D)	1,34 m
Hauteur garde corps (C)	1,62 m
Garde au sol	66 mm

PERFORMANCE	
Capacité de charge maximale	227 kg
Translation possible a hauteur maxi.	3,6 m
Utilisation extérieure au vent	12.5 m/s
Vitesse max. Bras repliés	3,2 km/h
Vitesse max. en élévation	0,43 km/h
Temps d'élévation/descente	16/19 sec
Franchissement	25%
Devers max. droit - gauche	1,5°
Devers max. avant – arrière	2°
Rayon de braquage intérieur	0,36 m
Rayon de braquage extérieur	1,55 m
Pneus	non-marquants, diamètre 279 mm
Frein de stationnement	sur 2 roues, par ressort, dégagement hydraulique avec priorité manuelle
Traction	électrique/hydraulique 2WD
Commandes	proportionnelle

MOTORISATION	
Motorisation	Moteur Electrique 24V DC batteries 4-220Ah
Batteries	90V-24V Automatique 18 Amp

POIDS	
Poids à vide	830 kg

RAYON DE BRAQUAGE




CARACTERISTIQUES STANDARD

- Rallonge de plate-forme coulissante de 0,5 m (capacité 113 kg)
- Descente à commande hydraulique
- Commandes proportionnelles
- Portes d'accès de type saloon
- Alarmes de descente et d'inclinaison
- Abaissement d'urgence aux commandes du châssis
- Pneus en caoutchouc non marquant
- Points de levage – grue
- Klaxon
- Peut transporter 2 personnes + équipement en intérieur
- Peut transporter 1 personne + équipement en extérieur
- Alarme de mouvement sélectionnable
- Chargeur de batterie intégré 90V-240V 25A
- Compteur horaire & écran du système de diagnostic embarqué
- Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

OPTIONS

- Teintes spéciales
- Huile biodégradable (écologique)

snorkel


SCHULER & SCHULER AG
 HEBE- UND TRANSPORTTECHNIK
 CH-6405 Immensee (SZ) contact@schuler-schuler.ch
 Telefon +41 41 854 7000 Telefax +41 41 854 7001
www.schuler-schuler.ch